



GREASE

SGRASSATORE SPECIFICO PER FORNI E FRIGGITRICI

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

Associazione di prodotti alcalini con tensioattivi, sequestranti, antiossidanti, antischiuma. La miscela di tensioattivi contenuti nel GREASE garantiscono un elevato potere detergente, sgrassante imbibente. Le sostanze alcaline assicurano una profonda asportazione di grassi, proteine, residui carboniosi.

MODALITA' D'USO

Si consiglia l'uso del prodotto in soluzione nel rapporto 1 a 10 per lo sporco invecchiato, da 1 a 20 per lo sporco di routine. Per una maggiore efficacia del prodotto è consigliabile l'uso del nebulizzatore a bassa pressione.

COMPOSIZIONE

Iodrossido di sodio < 10 %
Sequestranti < 5 %
Ammine grasse etossilate < 1 %
Conservanti < 1 %
Componenti minori < 0,1 %



AVVERTENZE

Non utilizzare su alluminio e su leghe.
Non miscelare con altri prodotti, non ingerire, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua e contattare un medico.



NOTE

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale, tenere in luoghi adatti, evitare il gelo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro



SERVIZIO TECNICO

DILUIZIONI CONSIGLIATE

100 gr / lt di Acqua
50 gr / lt di Acqua

CODICE

P010085
P010081
P010082

TIPI DI CONFEZIONI

Cartone 1kg x 20pz
Cartone 5kg x 5pz
Tanica 10kg

PITTOGRAMMI



ChimiClean Group Srl Zona Industriale Modica – Pozzallo; Modica 97015 (RG)

Tel (+39) 0932 902055 Fax (+39) 0932 777607 e-mail: info@chimiclean.it web: www.chimiclean.it